

ACÉTATE DE MÉTHOXYPROPYLE

Paramètres	SPÉCIFICATIONS LIMITES		MÉTHODE D'ESSAI
	min	Max	
Densité à 20°C g/ml	0.965	0.969	ASTM D4052
Acidité (acide acétique, % pds)		0.02	ASTM D1613
Teneur en eau, % pds		0.05	ASTM D1364
Couleur		10	ASTM D1209
Pureté, % pds	99.5		GC
Acétate de 2-méthoxypropyle, % pds		0.50	GC
BHT ppm	40	60	GC
CAS n°	108-65-6		

USAGES PRINCIPAUX

- **Industrie de la peinture et des revêtements** : Utilisé comme solvant pour résines acryliques, alkydes et polyuréthanes dans les peintures industrielles et automobiles.
- **Industrie des encres** : Solvant dans les encres d'impression, en particulier pour les systèmes à séchage rapide.
- **Fabrication d'adhésifs** : Facilite la formulation de colles avec une bonne tenue et un temps de séchage contrôlé.
- **Industrie électronique** : Utilisé dans les processus de nettoyage et de formulation de vernis isolants.
- **Traitement de surface des métaux** : Sert de solvant dans les formulations de revêtements anticorrosion.

EMBALLAGE

- **Fut de 195 Kg**

COORDONNÉES DE SOCIÉTÉ MAROCAINE DE CHIMIE ET MATÉRIEL SCIENTIFIQUE